scacco Smalto Sintetico Universale Anticorrosivo

PREPARAZIONE DEL FONDO

Su LEGNO carteggiare e, se necessario, stuccare la superficie da trattare ed applicare uno strato di pittura opaca di fondo.
Successivamente applicare due strati di Smalto Sintetico SCACCO.
Su FERRO spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire e sgrassare accuratamente il supporto con diluente ed applicare uno strato di antiruggine.
Successivamente applicare due strati di Smalto Sintetico SCACCO.

APPLICAZIONE

Applicare con pennello di pura setola o rullo a pelo corto lasciando trascorrere almeno 24 ore tra uno strato e l'altro.

DILUIZIONE

PRONTO ALL'USO
Se necessario diluire con max il 5% di acquaragia.

ESSICCAZIONE

Al tatto avviene in 2 -3 ore circa - In profondità in 24 ore circa a 20° C.

RESA

14-16 mq per litro, per strato

scacco
Smalto Sintetico Universale Anticorrosivo

per Interni ed Esterni

SMALTO SINTETICO



UFI: PUQ1-9098-W00G-E2QT

Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH 208 Contiene: NEODECANOATO DI COBALTO, ACIDI GRASSI, TALLOLIO, ESTERI CON POLIETILENGLICOLE MONO (IDROGENO MALEATO), COMPOSTI CON AMMIDI DI DIETILENETRIAMINA E ACIDI GRASSI DI TALLOLIO
Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

Contiene: IDROCARBURI, C9-C12,N-ALCANI,ISOALCANI,CICLICI, AROMATICI (2-25%)

prodotto da: REA-PE63452
distribuito da: COLORIFICIO ABRUZZESE srl
Zona Industriale Piano Venna, 28
66016 GUARDIAGRELE (CH)
Tel: +39 0871.82181· info@colorificioabruzzese.it

BARATTOLO e COPERCHIO 0_31
FE40 ACCIAIO
RACCOLTA ACCIAIO
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER IL CONFERIMENTO IN RACCOLTA DEL CONTENITORE VUOTO

Litri 0,750 e

Valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per Pitture Monocomponenti ad alte prestazioni (Cat. A/i, BS) 500 gr./lt
SCACCO contiene al massimo 495 gr./lt. di COV.

COLORIFICIO ABRUZZESE
COLORIFICIO ABRUZZESE srl
Zona Ind.le Piano Venna, 28
66016 GUARDIAGRELE (Ch)
Tel. 0871.82181 - Fax 0871.84314
www.colorificioabruzzese.it

02.26 016 - 350x112